

# SUB-D STECKVERBINDER

Befestigungsvarianten für gerade und abgewinkelte Steckverbinder

Gerade SUB-D-Steckerleisten · Lötkelch- und Einlötversionen · Serie HC 3001.. 3002.. 3011..		
Standardausführung	Gewindeniet - kurz - auf Lötseite	Gewindeniet - lang - auf Lötseite
Flansch mit Bohrung	Gewinde UNC ... <b>-GN4</b> Gewinde M3 ..... <b>-GN3</b>	Gewinde UNC ... <b>-GH4</b> Gewinde M3 ..... <b>-GH3</b>
	UNC 4-40 M3 4,0	UNC 4-40 M3 6,0
Gewindeniet - lang - auf Steckseite	Befestigungsclip (Boardlock)	Schwimmende Befestigung
Gewinde UNC ... <b>-GV4</b> Gewinde M3 ..... <b>-GV3</b>	Gewinde UNC ... <b>-2ND</b>	mit Durchgangsloch .... <b>-SW2</b>
	UNC 4-40 M3 6,0 4,75 3,2 3,3; 6,0	2,1 Ø 3,2
Andere Ausführungen auf Anfrage !		

Abgewinkelte SUB-D-Steckerleisten · 90° abgew. Einlötversionen · Serie 3106.. 3206.. 3313..		
Standardausführung	Version - A	Version - B
Befestigungsclip (Boardlock)	Befestigungsclip (Boardlock)	Befestigungsbohrung 3,1mm
Sechkant (UNC) mit Gehäuse verschraubt	Gewindeniet (UNC)	Gewindeniet (UNC)
Version - C	Version - AA	Version - BA
Befestigungsbohrung 3,1mm	Befestigungsclip (Boardlock)	Befestigungsbohrung 3,1mm
Sechkant (UNC) mit Gehäuse verschraubt	Sechkant (UNC) und Gewindeniet (UNC)	Sechkant (UNC) und Gewindeniet (UNC)
Andere Ausführungen auf Anfrage !		