

# DIN-STECKVERBINDER

## 3 bis 8polige Rundsteckverbinder

### DIN-STECKER:

Abgeschirmte, mehrpolige Steckverbinder nach DIN. Einfache und sicher Montage durch Lötanschlüsse und Zugentlastungslaschen.

*Übergangswiderstand:* 20mΩ max.

*Durchschlagsfestigkeit:* 1000VAC, 1Min

*Isolationswiderstand:* 100M bei 500VDC

*Gehäuse mit Knickschutz:* PE, schwarz

*Kontakt:* Messing, vernickelt



### DIN-KUPPLUNG:

Abgeschirmte, mehrpolige Kupplungen nach DIN. Einfache und sicher Montage durch Lötanschlüsse und Zugentlastungslaschen.

*Übergangswiderstand:* 20mΩ max.

*Durchschlagsfestigkeit:* 1000VAC, 1Min

*Isolationswiderstand:* 100M bei 500VDC

*Gehäuse mit Knickschutz:* PE, schwarz

*Kontakt:* Messing, vernickelt



Typ: <b>SA3</b>	Typ: <b>SB4</b>	Typ: <b>SC5</b>	Typ: <b>SD5</b>
Typ: <b>SE5</b>	Typ: <b>SF6</b>	Typ: <b>SG7</b>	Typ: <b>SH8</b>

**CS411** - **SXX** - **SW** -

Serie: **CS411** DIN-Stecker

Variante:	<b>SA3</b>	<b>SB4</b>	<b>SC5</b>	<b>SD5</b>	<b>SE5</b>	<b>SF6</b>	<b>SG7</b>	<b>SH8</b>	
Polzahl:	3	4	5	5	5	6	7	8	

Gehäusefarbe: **SW** schwarz...Standard  
                  **GR** grau...optional

Typ: <b>KA3</b>		Typ: <b>KC5</b>	
Typ: <b>KE5</b>	Typ: <b>KF6</b>	Typ: <b>KG7</b>	Typ: <b>KH8</b>

**CS412** - **KXX** - **SW** -

Serie: **CS412** DIN-Kupplung

Variante:	<b>KA3</b>	<b>KC5</b>	<b>KE5</b>	<b>KF6</b>	<b>KG7</b>	<b>KH8</b>	
Polzahl:	3	5	5	6	7	8	

Gehäusefarbe: **SW** schwarz...Standard  
                  **GR** grau...optional