

MINI-DIN-STECKVERBINDER

3 bis 8polige Rundsteckverbinder

MINI-DIN-STECKER:

Abgeschirmte, mehrpolige Steckverbinder nach DIN. Einfache und sicher Montage durch Lötanschlüsse und Zugentlastungslaschen.

Übergangswiderstand: 20mΩ max.
 Durchschlagsfestigkeit: 1000VAC, 1Min
 Isolationswiderstand: 100MΩ bei 500VDC
 Gehäuse mit Knickschutz: PE, schwarz
 Kontakt: Messing, vernickelt



MINI-DIN-KUPPLUNG:

Abgeschirmte, mehrpolige Kupplungen nach DIN. Einfache und sicher Montage durch Lötanschlüsse und Zugentlastungslaschen.

Übergangswiderstand: 20mΩ max.
 Durchschlagsfestigkeit: 1000VAC, 1Min
 Isolationswiderstand: 100MΩ bei 500VDC
 Gehäuse mit Knickschutz: PE, schwarz
 Kontakt: Messing, vernickelt



			
Typ: S03	Typ: S04	Typ: S05	Typ: S06
			
Typ: S08			

			
	Typ: K04		Typ: K06
			
Typ: K08			

CS415	-	S0X	-		-	
Serie: CS415 MINI-DIN-Stecker						
Variante:	S03	S04	S05	S06	S08	
Polzahl:	3	4	5	6	8	

CS416	-	K0X	-		-	
Serie: CS416 MINI-DIN-Kupplung						
Variante:	K04	K06	K08			
Polzahl:	4	6	8			